

# MUNISING 6" CT S3 WR HRO SRA



## CARACTERÍSTICAS

- PUNTERA Y TACÓN REFORZADOS PARA AUMENTAR LA DURABILIDAD
- ABSORCIÓN DE LA ENERGÍA EN TACÓN
- SUELA RESISTENTE AL CALOR Y A LA PENETRACIÓN DE COMBUSTIBLES Y ACEITES
- LA PLANTILLA SUELTA PERMITE UNA MAYOR AMORTIGUACIÓN DE IMPACTOS
- APTO PARA USOS INDUSTRIALES, INCLUYENDO CARPINTERÍA, CONSTRUCCIÓN Y AGRICULTURA

## Industrial



**SOMBRA OSCURA**  
P720161  
NUBUCK/KURIM

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

<b>PLANTILLA:</b>	EASE DE DOBLE DENSIDAD
<b>RECUBRIMIENTO PLANTILLA:</b>	MICROFIBRA
<b>SUELA MEDIA:</b>	EASE MOLDEADA
<b>CAMBRILLÓN:</b>	NAILON
<b>SUELA:</b>	CAUCHO T1220
<b>FABRICACIÓN:</b>	CEMENTO
<b>TALLAS DISPONIBLES:</b>	UK 6-13
<b>NÚMERO DE CERTIFICADO:</b>	LEC F100268277
<b>EN ISO FECHA DE FIN DE VALIDEZ:</b>	26 DE SEPTIEMBRE DE 2021



POWERED BY  
**ease**  
TECHNOLOGY

**SRX**

