

# NITREX 260

## **Información general:**

Guante con soporte, de galga 15, sin costuras. Con doble recubrimiento de nitrilo. Recubrimiento azul 3/4 y un revestimiento en espuma de nitrilo negra micro-finish en palma y dedos.

**Tallas:** 7, 8, 9, 10, 11.

**Color:** Recubrimiento azul y negro. Soporte gris.



## **Descripción:**

Esta línea de guantes proporciona una protección duradera para las manos, resistente al aceite, cuenta una resistencia a la abrasión excelente y una dexteridad extraordinaria. El soporte de galga 15 está fabricado con hilo de poliéster y la palma y los dedos recubiertos de nitrilo ofrecen mayor agarre, resistencia química y mecánica.

## **Materiales:**

Soporte de - Poliéster, Terminación Overlock - Hilo de polipropileno, Recubrimiento de NBR

## **Características:**

- Un guante ligero y flexible, resistente a la abrasión, repelente al aceite que brinda una mayor comodidad y seguridad para el trabajador.
- Guante resistente al aceite para mantener las manos secas en ambientes aceitosos.
- El diseño ergonómico se ajusta perfectamente a la forma natural de la mano, aumentando la comodidad y reduciendo la fatiga de la mano.
- El borde del puño codificado por colores ayuda a identificar las diferentes tallas. 07 - Rojo, 08 – Amarillo, 09 – Marrón, 10 – Negro, 11 – Verde.
- La palma cubierta en nitrilo proporciona excelentes propiedades de resistencia a la perforación y la abrasión, también brinda resistencia para el manejo de productos químicos y aceites.

## **Comportamiento:**

Este guante cumple con la Normativa Reguladora EPI, con respecto a la ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación y flexibilidad, con la EN 420:2003+A1:2009 Destreza 5 & EN 388:2003 (4 5 4 3) EC – Examen de Tipo Certificado por CTC (0075) 4 rue Hermann Frenkel 69367 Lyon cedex 07 - Francia

EC – Examen de Tipo Certificado por Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH, Wilhelm-hennemann-StraBe 8, 19061 Schwerin, Notify Body for PPE - No. 2004

CE EN 388:2016



4131X

- 4 Resistencia a la abrasión (De 0-4)
- 1 Resistencia al corte (De 0-5)
- 3 Resistencia a la perforación (De 0-4)
- 1 Resistencia al desgarro (De 0-4)
- X Resistencia al corte vertical (De A - F)



**Especificaciones técnicas:**

Descripción	Soporte	Galga	Peso/par (g)	Longitud de la palma (Talla 10)
Guante sin costuras, con doble recubrimiento y terminación rugosa.	100% Polyester	15	55 (Talla 10)	26 cms.
	Material de recubrimiento	Espesor palma (mm)	Terminado	Embalaje
	100% Nitrilo	1.5	Recubrimiento en palma, rugoso.	12 pares por bolsa 10 bolsas por caja

**Aplicaciones:**

- Trabajos de construcción.
- Industria del Vidrio
- Carpintería.
- Manipulación de chapas de metal / aluminio.
- Montaje de piezas.
- Agricultura.
- Industria del motor.
- Industria del aceite.



**Embalaje:**

12 pares por bolsa. 10 bolsas. 120 pares por caja.

**Limites de uso:**

No utilice este guante fuera de sus especificaciones de uso definidas en las instrucciones anteriores. Este guante no contiene una sustancia conocida como carcinógena, ni tóxica, ni propensa a causar alergias a las personas sensibles.

**Instrucciones de almacenaje:**

Almacenar en un lugar fresco y seco; Lejos de bajas temperaturas y la luz en su embalaje original.

**Instrucciones de lavado:**

Utilice solo agua fría: 40°C/68°, Use un detergente suave, secadora a baja temperatura o sin calor, no se recomienda usar lejía.

**Aviso:**

No se deben usar guantes cuando existe el riesgo de enganches en el movimiento de piezas de las máquinas.

**NITREX SEGURIDAD LABORAL, S.L.**

Tel.943 633 282  
info@nitrex.es  
www.nitrex.es

Pol. Arretxe Ugalde  
C/ Ezurriki, 13  
20305 Irún (Guipúzcoa)